

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør STORM**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Swedoors STORM ytterdører har en trefiberkjerne med utvendig plate i 3mm høytrykks-laminat HPL (kompaktlaminat) som males i ønsket farge.

Dørbladtykkelse 78mm. Dobbeltfaset karm kledd med samme værbestandig laminat som dør, ekstra tettelist og kompositt terskel.

Dørene leveres med hake-/sikkerhetslås med «hjemme-sikker/borte-sikker» funksjon, sikkerhetsluttstykke i karm og 3 rustfri hengsler.

Character dører har tre skjulte hengsler i aluminium.

Glassdører, sidefelt og overlys leveres med trelags glass.

STORM tilbys som tilvalg til ett antall Advance-line ytterdører i seriene Classic, Function og Character.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Vær oppmerksom på at visse typer tape/klistermerker kan skade overflaten.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks bilvoks for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir koring 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Døren har en forsterket konstruksjon, det sammen med en dobbeltfaset karm, ekstra tetningslister og terskel av kompositt, gjør at døren tåler ekstremt vær med kraftig vind og regntetthet.

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør STORM

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 6611, Etterstad**Postnr. og poststed** 0607 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Internettadresse** www.swedoor.no