

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro D3482020107ED
20

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	ULKO-OVET BASIC
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	Liite 1. Lausunto tuotteen nimeämisestä Lasittamaton yksilehtinen ovi, <20 % lasitettu yksilehtinen ovi, >20 % lasitettu yksilehtinen ovi
3.	Rakennustuotteen valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen, aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Asuinrakennusten ulko-ovet
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään	JELD-WEN Danmark A/S Danmarksvej 9 DK-9670 Løgstør Denmark www.jeld-wen.biz
5.	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	N/A
6.	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti	Järjestelmä 3
7.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta	JÄRJESTELMÄ 3: Ilmoitetut testauslaboratoriot ¹⁾ VTT Expert Services Oy (ilmoitettu laitos nro 0809) ja ²⁾ KTU Institute of Architecture and Construction (ilmoitettu laitos nro 2018), suorittivat tuotetyypin määrittämisen perustuen järjestelmän 3 mukaiseen tyyppitestaukseen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskelmaan ja tuotteen taulukoituihin arvoihin tai kuvaileviin asiakirjoihin sekä antoivat testaus-/laskentaraaportit

8. Ilmoitettu suoritustaso				
	ULKO-OVET BASIC			Yhden- mukaistettu tekninen eritelmä
	Lasittamaton yksilehtinen ovi	<20 % lasitettu yksilehtinen ovi	>20 % lasitettu yksilehtinen ovi	
Vesitiiviys (ulospäin avautuva)	2A ²⁾ 7B ¹⁾	2A ²⁾ 7B ¹⁾	2A ²⁾ 7B ¹⁾	EN 14351- 1:2006 +A2:2016
Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)	NPD	NPD	NPD	
Vaaralliset aineet	-	-	-	
Tuulenpaineen kestävyys	C3 ¹⁾	C3 ¹⁾	C3 ¹⁾	
Iskunkestävyys	N/A	NPD	NPD	
Turvalliteiden kuormituskestävyys	N/A	N/A	N/A	
Korkeus	NPD	NPD	NPD	
Äänieristyskyky	NPD	NPD	NPD	
Lämmön- läpäisykerroin	0.78 W/m ² K ¹⁾	0.84 W/m ² K ¹⁾	0.94 W/m ² K ¹⁾	
Säteilyominaisuudet (g)	N/A	NPD	NPD	
Säteilyominaisuudet (LT)	N/A	NPD	NPD	
Ilmanläpäisevyys	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾	

Lyhenne:

N/A = not applicable / ei sovelleta

NPD = no performance determined / suoritustasoa ei ole määritelty

9. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mads Storgaard Mehlsen, VP Product Management and Business Strategy for Europe
(Nimi ja tehtävä)

COPENHAGEN 17/9/2020
(Myöntämispaikka ja päivämäärä)


(Allekirjoitus)